

اہم پرزے

1,796 mm (70.7 in)	کل لمبائی
680 mm (26.8 in)	کل چوڑائی
1,085 mm (42.7 in)	کل اونچائی
1,298 mm (51.1 in)	وہیل بیس
132 mm (5.2 in)	کم از کم گراؤنڈ کلیئرنس
27° 0'	کیسٹر اینگل
77 mm (3.0 in)	ٹریل
87 kg (192 lb)	خالص وزن
173 kg (381 lb)	سامان کا زیادہ سے زیادہ وزن
10 kg (22 lb)	لگیج بکس
1.5 kg (3.3 lb)	بگ اور اندرونی ریک
	سوار کی گنجائش
	رائیڈر اور 1 مسافر
1.90 m (6.2 ft)	کم از کم گھماؤ (ٹرننگ ریڈیئس)
48 V-30.6 Ah (1468.8 Wh)	موٹر کی بیٹری

* 1: اس میں رائیڈر، تمام سامان اور لوازمات شامل ہیں۔

سروس ڈیٹا

90/90-12 44J	اگلا ٹائر	ٹائر کا سائز
100/90-10 56J	پچھلا ٹائر	
	ٹیوب لیس	ٹائر کی قسم
IRC MB520 Z	اگلا ٹائر	تجویز کردہ ٹائر
IRC MB520 Z	پچھلا ٹائر	
150 kPa (1.50 kgf/cm ² , 22 psi)	اگلا ٹائر	ٹائر کی ہوا کا دباؤ (صرف ڈرائیور کے لیے)
200 kPa (2.00 kgf/cm ² , 29 psi)	پچھلا ٹائر	
150 kPa (1.50 kgf/cm ² , 22 psi)	اگلا ٹائر	ہوا کا دباؤ (ڈرائیور اور مسافر دونوں کے لیے)
225 kPa (2.25 kgf/cm ² , 33 psi)	پچھلا ٹائر	
	Honda DOT 3 یا DOT 4 بریک فلوئیڈ	تجویز کردہ بریک فلوئیڈ

بلب

LED	ہیڈ لائٹ
LED	بریک لائٹ / ٹیل لائٹ
LED	فرنٹ ٹرن سگنل
LED	ریئر ٹرن سگنل
LED	نمبر پلیٹ لائٹ
LED	پوزیشن لائٹ

فیوز

50 A	مین فیوز 1
30 A	مین فیوز 2
10 A, 7.5 A	دیگر فیوز